ティンバーストランド　LSL

TAKAHIRO 高広木材株式会社
〒136-0082　東京都江東区新木場 1-6-3
TEL 03-3521-6121　FAX 03-3521-0063
https://takahiro-mokuzai.co.jp

☆ ティンバーストランド LSL は木材が持つ強度・加工性を備えながら、割れ・反り・ねじれ等の欠点を取り除いた均一な物性で、寸法の安定性が非常に高いエンジニアーウッドです。

☆ 伐採しても自然に再生産を繰り返す、ポプラ・アスペンなどの無尽蔵とも言える資源が原料です。

☆ 用途：建築構造材、造作材、内装材、家具、建具など

☆ 製品データ

- □ 製造工程：木片(L300mm) → MDI ポリウレタン樹脂処理 → 繊維方向をそろえて接合 → 蒸気プレス圧着
- □ ホルムアルデヒド放散量 ＝ 0.008mg/L 以下

シックハウス対策 ＝ 非ホルムアルデヒド接着剤を使用しているため規制対象外製品です。
F☆☆☆☆と同様に居室内で無制限にご使用いただけます。

- □ 構造用の等級 90E は建築基準法第 37 条第 2 号（木質接着成形軸材料）の強度認定を有します。
- □ 比重 ＝ 0.63 平均（約 630kg/m3）　□ 金具の保持力 ＝ カナダ栂と同等
- □ 製造者：ウェアハウザー トラストジョイスト部門、ケノーラ工場（オンタリオ州 CANADA）

☆ ご使用に際して

- □ 加工は天然の木材と同じようにできますが、表面最終仕上げはサンドペーパーをご使用ください。
- □ 屋内の水廻りに使用する際は適切な塗装が必要です。**屋外使用は不可。**
- □ 塗装は造膜タイプ・含浸タイプのどちらも使用できます。塗装時は塗料の水分で細かい繊維が起きあがってくるので、仕上げ塗りの前にサンダー掛けでその突起を除去することをお薦めします。
- □ 木片同士の隙間を埋める場合はパテによるクレーター処理が必要です。
- □ 詳細につきましてはお問い合せください。

☆ ティンバーストランド LSL 在庫品一覧　　2024 年 3 月 25 日適用

製品番号	厚 × 巾 × 長さ mm	設計価格	等級
LSL3830	38 X 302 X 4,877	¥21,300/枚 (約¥380,000/M3)	構造用 片面ｽﾀﾝﾌﾟ/木口ｼｰﾙ有
LSL3835	38 X 356 X 4,877	¥28,400/枚 (約¥430,000/M3)	構造用 片面ｽﾀﾝﾌﾟ/木口ｼｰﾙ有
LSL3235	32 X 356 X 4,877	¥23,900/枚 (約¥430,000/M3)	構造用 片面ｽﾀﾝﾌﾟ/木口ｼｰﾙ有

- □ 上記製品の在庫数は流動的です。都度、ご確認下さい。
- □ 在庫品の種類、設計価格は予告なく変更することがあります。ご了承ください。